

3414

Sistema Fireray Hub de haz reflectante



Características

- › El detector Fireray Hub de haz reflectante permite una excelente accesibilidad y configuraciones personalizables por el usuario para facilitar el mantenimiento y la propiedad a largo plazo
- › Controlador del sistema de fácil acceso. Posible conectar hasta tres detectores reflectantes Fireray en un solo cable
- › Configurable para su uso entre 8 y 120 metros
- › Alineación automática motorizada asistida por láser desde el controlador del sistema. Alineación manual como configuración opcional
- › Seguimiento del movimiento del edificio. Compensa los desplazamientos naturales en la alineación debido al movimiento del edificio
- › Tecnología de cancelación de luz. Compensa los altos niveles de luz solar y luz artificial
- › Compensa la acumulación gradual de contaminación en las superficies ópticas

General

- › Testado y aprobado según EN54-12
- › Aprobación VdS: G223077
- › CPR: 2831-CPR-F4372

Referencia

- › 3414 - Sistema Fireray Hub de haz reflectante

Productos relacionados

- › 3415 - Detector individual Fireray HUB
- › 3404 - Kit de largo alcance. Hasta 120m
- › 1170-000 - Soporte ajustable válido para detectores Fireray HUB
- › 1060-000 - Calentador para reducir la condensación
- › 1150-000 - Kit de puesta en marcha y mantenimiento



0.5 kg

Controlador 1 kg



131 x 134 x 131 mm

Controlador 170 x 274 x 73 mm



-10 a +55



IP55

Controlador IP65



<93%

