

## 5000S / 5001S

### Equipo de control e indicación



#### Características

- › 4 bucles COM
- › 1020 direcciones, 512 puntos de alarma
- › Función de direccionamiento automático
- › Hasta 30 unidades de control en una red EBLRing
- › Red redundante con configuración multi master
- › Monitorización y operación remota disponibles
- › Integración sencilla con sistemas de gestión de edificios y seguridad
- › Puesta en marcha y mantenimiento fácil y flexible

#### General

- › Testado y aprobado según EN54-2, EN54-4 y EN54-13
- › CPR: 0786-CPR-20982

#### Referencia

- › 5000SXX - Equipo de Control e Indicación EBL512 G3
- › 5001S - ECI EBL512 G3. Panel de control sin frente ni visualizador

#### Productos relacionados

- › EBLWin para planificación, programación y puesta en marcha
- › 5013 - Armario metálico para planos y documentación
- › 5014 - Armario para dos baterías hasta 60-65 Ah
- › 5020 - Placa de montaje para un rack de 19"
- › 5068 - Marco para montaje empotrado
- › 4580 - Tarjeta de expansión de 8 zonas
- › 4581 - Tarjeta de expansión de 8 relés
- › 4583 - Tarjeta de expansión de entradas y salidas supervisadas
- › 5088 - Gateway
- › 5040 - Tarjeta de red



5000: 23,1 kg  
5001: 19 kg



5000: 628 x 438 x 187 mm  
5001: 625 x 418 x 177 mm



Integradas  
max 2 x 28Ah



IP30



-5 a +40 °C



230 V AC



<95%

