

## MX25 y MX40 X roja

### Luz de evacuación adaptativa



#### Características

- > Para una evacuación más segura:
  - Control dinámico de las rutas de evacuación
  - Minimiza el riesgo de entrar en áreas llenas de humo
- > Rentable y ecológica:
  - Tecnología LED
  - Bajo voltaje
  - Bajo mantenimiento
  - Autónoma
  - Instalación sencilla y rápida
- > Innovadora e inteligente:
  - Supervisada para una máxima seguridad
  - Direccionable para control y prueba individual
  - Sistema de prueba automático para mayor seguridad y comodidad

#### General

- > Testado y aprobado según EN60592-2-22, EN1838, EN62034, y EN ISO:7010

#### Referencia

- > 825101 - MX25 Luz de evacuación adaptativa, X roja, 1h
- > 825301 - MX25 Luz de evacuación adaptativa, X roja, 3h
- > 825303 - MX25 Luz evacuación adaptativa, X roja, Negro 3h
- > 840101 - MX40 Luz de evacuación adaptativa, X roja, 1h
- > 840301 - MX40 Luz de evacuación adaptativa, X roja, 3h
- > 840303 - MX40 Luz evacuación adaptativa, X roja, Negro 3h

#### Productos relacionados

- > 3312FLW - Base analógica
- > 3312W - Base analógica
- > 930040 - Base negro para EMEX
- > 80030 - Cable para EMEX 2×2×1 mm, 500 metros
- > 910002 - Batería para MX 1 h
- > 910008 - Batería para MX 3 h



Blanco



Negro



MX25: 395 g  
MX40: 710 g



MX25: 102 x 261 x 225 mm  
MX40: 102 x 411 x 300 mm



MX25: 25 m  
MX40: 40 m



IP41



<95%



-0 a +55 °C



1 hora o  
3 horas



2 cd/m<sup>2</sup>



LED

